

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Rod

Material de soporte para el sellado de juntas

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Rod es una barra de respaldo (fondo de junta) de celda cerrada para el sellado de juntas.

USOS

Sika® Rod es una barra de respaldo de celda cerrada para el sellado de juntas en estructuras de construcción horizontales y verticales.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fácil de aplicar.
- Adapta las irregularidades de las articulaciones.
- No se pudre.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Espuma de polietileno.	
Empaques	Caja: 10 rollos de 5,5 m	
Apariencia / Color	Gris	
Vida en el recipiente	Sika® Rod tiene una vida útil ilimitada, si se almacena en un empaque original, sellado y sin daños, y si se cumplen las condiciones de almacenamiento.	
Condiciones de Almacenamiento	Sika® Rod debe ser almacenado en condiciones secas, donde esté protegido de la luz solar directa ya temperaturas entre +5 ° C y +25 ° C.	
Dimensiones	Nombre del producto	Diámetro en (mm)
	Sika® Rod-10	10
	Sika® Rod-16	16
	Sika® Rod-20	20
	Sika® Rod-24	24

El diámetro de **Sika® Rod** siempre debe ser más grande que la junta (~ 25-30%).

**Para el dimensionamiento de juntas, vea la hoja de datos del producto actual para el sellador relevante.

Temperatura de Servicio	Posee buena resistencia a temperaturas entre -40 y +70 °C.
Consideraciones de Diseño	El diámetro de Sika® Rod utilizado debe ser un 25% mayor al ancho de la junta a sellar.
Consumo	1 metro de Sika® Rod por cada metro de junta a sellar.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: nic.sika.com.

Sika Nicaragua, Sociedad Anónima
 Ofi plaza El Retiro, Edificio quinto,
 Segundo piso, suite 524 B - 13005
 Managua, Nicaragua
 Phone: +505 5859 5199
ramirez.josefina@ni.sika.com
 Website: nic.sika.com

Hoja de Datos del Producto
Sika® Rod
 Octubre 2020, Versión 01.02
 020516030000000015

SikaRod-es-NI-(10-2020)-1-2.pdf